



Wichtige Bedienungshinweise

Mabi 4500 Mabipress Pro

Nachfüllen: Schalten Sie NUR den rechten Kippschalter für den Kessel aus. Stellen Sie am Bügeleisen den Schieber auf Dauerdampf und das Bügeleisen hochkant auf der Bügeleisenablage ab. In der Zeit, in der Sie warmes bzw. heißes Leitungswasser geholt haben ist der Druck abgebaut und Sie können den Deckel (Sicherheitsverschluss) sofort öffnen. Das Befüllen der Anlage mit warmem bzw. heißem Leitungswasser beschleunigt die Aufheizphase. Die Anlage ist blitzschnell wieder betriebsbereit.

Restwasser: Das Restwasser vor jedem Gebrauch bitte entleeren und die Düsen der Bügeleisensole auf Kalkablagerungen überprüfen → siehe Entkalken der Druckdampfstation mit Kalstop.

Dampfausstoßregulierung: Ein Großteil der Bügelwäsche kann mit 60 - 70 % Dampfausstoß gebügelt werden. 100 % Dampfausstoß zum Ausdämpfen der Garderobe, Dekostoffen etc.

Pressing: Vorwärts mit Dampfstoß bügeln und trocken zurückziehen. z.B. Hosenskniff

Dauerdampf: Benutzen Sie den Feststellknopf (Schieber) für Dauerdampfbetrieb nur zum Aufdämpfen. Für den normalen Bügelvorgang arbeiten Sie mit gezielten Dampfstoßen über den Dampfgebeknopf. Somit haben Sie stets ein schranktrockenes Bügelgut.



Mabi 737 Kalstop Entkalker

Entkalker für Bügel- sowie Reinigungsgeräte mit Dampfkessel bis zu 6 BAR. Unser Mabi 737 Kalstop besteht aus einem Naturprodukt und hat daher keine toxische Wirkung. Der beständige Gebrauch von Mabi 737 Kalstop garantiert Ihnen:

Ein erhöhtes Geräteleben • Trockenem Dampf • Höhere Arbeitsautonomie • Energieersparnis



Mabi 737 Kalstop besteht aus biologisch gerbsaurem Eisen, welches Kalkbildung verhindert. Es vermindert den Sauerstoffgehalt des Korrosionsträgers im Wasser und schützt die Metallwände, Ventile, den Schlauch und die Bügeleisensole. Die kontinuierliche und regelmäßige Dosierung von Mabi 737 Kalstop in Ihrem Dampfkessel ergibt ebenfalls eine bessere Dampfqualität.

Empfohlene Dosierung

Je nach Kalkgehalt und Volumen ¼ - 1 Ampulle auf jede Kesselfüllung. Überprüfen Sie die Wirkung, indem Sie hin und wieder die Löcher Ihrer Bügeleisensole kontrollieren. Nach dem Bügeln verbleibt das Restwasser im Tank bzw. Wasserbehälter. Vor dem nächsten Gebrauch entleeren Sie bitte den Tank. Die Spülrückstände können eine bräunliche Färbung haben, das Zeichen für eine gute Entkalkung.

Grundreinigung für Dampfstationen

1. Spülen Sie den Kessel mehrfach mit klarem Wasser aus.
2. Danach befüllen Sie den zuvor entleerten Kessel mit ¼ Liter heißem Wasser auf und geben 3 Patronen Mabi 737 Kalstop hinzu.
3. Nachdem der Kessel die entsprechende Betriebstemperatur erreicht hat dampfen Sie den Kessel komplett ab. z. B. indem Sie das Bügeleisen auf Dauerdampf einstellen.
4. Nachdem sämtlicher Druck entwichen ist öffnen Sie den Kesselverschluss.
5. Spülen Sie den Kessel mehrfach mit klarem Wasser aus um alle Kalkrückstände zu entfernen. Die Spülrückstände können eine bräunliche Färbung haben – ein weiteres Zeichen für eine erfolgreiche Entkalkung.

Bitte entkalken Sie ausschließlich mit Mabi 737 Kalstop, da Säuren anderer Entkalker Dichtungen, Legierungen und den Kessel beschädigen können. Dies gilt auch für natürliche Säuren, wie Zitronen- bzw. Essigsäure oder Ameisensäure.

Mabi 737 Kalstop ist eine nichtbekömmliche, schwache Säure, somit nicht geeignet für wasserführende Geräte wie Kaffeemaschinen etc. Bei Kontakt mit Schleimhäuten und Augen bitte diese mit Wasser ausspülen. Gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. Vor Kindern fernhalten.

Copyright © 2016 MABI GmbH

Mabi 404 Glanzschutz - Teflonsohle

Mit unserer langbewährten Bügelmethode können Sie jetzt alle Stoffe aus reiner Wolle, Mischgeweben, Baumwolle, Samt, Cord, reiner Seide, Brokat, Satin, Synthetics usw. **ohne** Glanzbildung, Versengen oder Schmelzen schonend von rechts bügeln. Sie sehen genau wo Sie bügeln und erhalten ein tadelloses Bügelergebnis.

Die Teflonsohle ist daher auch ideal für Bügelarbeiten, die beim Schneidern im Haushalt anfallen.



Befestigung der Sohle

Die Federspirale nach vorne zur Spitze auslegen. Das Bügeleisen in die Vertiefung/ Rahmen der Teflonsohle einsetzen. Dann die Federspirale von vorne über den Griff des Bügeleisens ziehen. Die Feder sollte jetzt senkrecht zum Bügeleisen Griff stehen und kann somit leicht wieder auf dem umgekehrten Weg abgenommen werden. Temperatureinstellung: Materialgerecht bis zu einer Thermoststufe höher.

Für Dampfstationen die Temperatureinstellung stets auf höchster Stufe einstellen.



Hinweise: Vermeiden Sie es über scharfkantige Knöpfe zu bügeln. Bei Dampfbügeleisen entweicht der Dampf durch die Perforation (Lochung) der Platte (für Synthetics - kleine Dampfmenge). Zur regelmäßigen Pflege, die Teflonsohle abnehmen und sowohl die Sohle des Bügeleisens als auch die Teflonsohle reinigen. Eine weitere Empfehlung ist unser Reinigungsgummi Merlin. Ein defekter Thermostat kann die Metallsohle des Bügeleisens stark überhitzen. In dem Fall bietet die Teflonsohle keinen Schutz. Das Bügeleisen müsste sofort repariert oder ersetzt werden. Bei normalem Gebrauch und pfleglicher Behandlung wird Ihnen die Teflonsohle jahrelang gute Dienste leisten!



**EXKLUSIVES SONDERZUBEHÖR
SHOP www.buegeltische.de**

Mabi 7911 Universalkabelhalter „Vapore“

Bügelschnurhalter (65 cm) für Dampfstationen. Die Universalschraubzwinde lässt sich leicht an handelsüblichen Bügeltischen anbringen. Der elastische Führungsdraht kann einfach abgeklappt werden.



Mabi 3009 Einfüllflasche

Zum Befüllen von Dampfstationen und Dampfreinigern. Kein Überfüllen. Einfach die auslauf- & spritzsichere Flasche aufsetzen, das Wasser läuft von selbst in den Tank. Die Stopp-Automatik verhindert das Überfüllen - über ein Ventil entweicht die Luft.



Mabi 719 Silikonabstellmatte

Ideal für alle Bügeleisen, Kochtöpfe, Pfannen und in der Werkstatt. Extrem hitzebeständiges, elastisches, rutschfestes Silikon aus der Raumfahrttechnik schützt den Untergrund vor Verbrennungen.

Die Silikonmatte können Sie praktisch auf der Bügelfläche als Bügeleisenablage verwenden, z. B. wenn Sie im vorderen Bereich des Bügeltisches Hemden bügeln.



Mabi 3005 Reinigungsgummi „Merlin“

Reinigungsgummi für Bügeleisen mit Alugusssohle (z.B. Mabipress, Super Pro, Merlin etc.)

Sowohl für Aluminium-Bügeleisensohlen wie auch für Teflonsohlen empfehlen wir unseren Reinigungsgummi, den Sie auch direkt auf der trockenen, heißen Sohle anwenden können.



MABI GmbH
Mabi & Kettler Bügelssysteme
Hanns-M.-Schleyer-Str. 19
D 51503 Rösrath / Köln
Deutschland www.buegeltische.de
Europa www.mabi-direct.eu

Kontakt

+49 (0) 2205-7564
Fax +49 (0) 2205-6439

Deutschland info@buegeltische.de
Europa kettler@mabi-direct.eu

Copyright © 2016 MABI GmbH